

SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI OFFERTI

TRATTORE		
MARCA	MODELLO	COLORE
Caratteristiche minime richieste		
Potenza kW da 100 HP/ 80,9049 kW a 130 HP/ 95,6148 kW (ECE R120)		
Regime nominale da 2000 a 2200 rpm		
Emissioni a norma Tier 5i		
Sistema di iniezione Common Rail 4 cilindri		
Cilindrata da 3800 a 3950		
Peso trattrice tra 4 a 4,5 t		
Turbo Intercooler		
Sistema Post trattamento gas di scarico		
Sistema EGR (External Gas Recirculation)		
Inversore idraulico Power Shuttle a dischi multipli in bagno d'olio e pulsante Confort Clutch		
Frizione PTO multidisco a bagno d'olio ad innesto elettroidraulico		
Capacità di sollevamento da 3500 a 3800 kg		
Inversore idraulico "Sense Clutch" e sistema "Stop & Go"		
Assale anteriore con freni a disco a bagno d'olio		
Leva inversore idraulico con dispositivo modulazione sensibilità		
Comandi elettroidraulici con bloccaggio differenziale anteriore e posteriore e innesto 4RM		
Velocità di spostamento 40 km/h		
Sollevatore anteriore <u>con</u> PTO		
Terzo Punto idraulico		
Trattrice munita di zavorra anteriore e laterale ruota sx		
Cabina quattro montanti chiusa, ventilata e riscaldata		
Stacca batteria elettronico		
Tergilunotto posteriore		
Climatizzatore manuale		
Sedile con rotazione verso destra		

Cambio a 5 rapporti ad innesto elettroidraulico sotto carico a pulsante e super riduttore	
40 marce AV e 40 RM	
Comando meccanico a terra parafango per sollevatore posteriore	
Attacco a tre punti con stregoli e ad aggancio automatico	
Distributori idraulici ausiliari a 6 vie con prese rapide	
Doppia luce lampeggiante sopra tetto	
Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo)	
Giubbotto fluorescente	
Dotazioni previste dal Codice della Strada	
Cassetta di pronto soccorso	
Dotazione di tutti gli accorgimenti di ultima generazione per il risparmio dei consumi e la limitazione delle emissioni sia durante il lavoro ordinario e di precisione, che durante i lavori più gravosi che richiedono un'elevata produttività	
Trattrice omologata come mezzo agricolo	
Estintore omologato 2kg con supporto di ancoraggio	
PANNELLO POSTERIORE	
Pannello come da bozzetto Allegato A.1 da ancorare posteriormente, amovibile, dimensionato in modo da non coprire la targa, e con freccia di passaggio obbligatorio (fig. II 82/a e b Art. 122 Codice della strada) bidirezionale, le fasce oblique rosse devono essere in classe 2 prismatica	
ACCESSORI DEL TRATTORE:	
1) Braccio decespugliatore avente le seguenti caratteristiche minime	
Lunghezza minima 6 mt	
Possibilità di utilizzo della testata anche in posizione avanzata almeno di 240	
Raffreddamento dell'olio idraulico tramite radiatore con elettro ventola e termostato	
Angolazione della testa di almeno 180°	
Comandi braccio di tipo Elettro idraulico Proporzionale a due sezioni con tecnologia CAN-Bus	
Possibilità di installazione troncarmi	
Ammortizzatore idraulico con accumulatore di azoto	
2) Troncatrice per arbusti avente le seguenti caratteristiche:	

Testa trinciante da 125 cm con coltelli polivalenti e dritti	
Larghezza di lavoro tra 100 e 140 cm	
Diametro di taglio almeno compreso tra 2 e 6 cm	
Rotore reversibile	
Rullo regolabile in altezza	
Paraurti post. Con fanali integrati	
Materiale anti-usura DOMEX	

ACCESSORIO TAGLIAERBA SCAVALLATORE CON KIT SPAZZOLE

MARCA	MODELLO	
Caratteristiche minime richieste		
Movimenti idraulici con comandi elettrici con portata prioritaria regolabile		
Quadro con Joystick in cabina		
Attacco frontale a PTO		
Doppio circuito idraulico che consente di eseguire la rotazione della lama e gestire i movimenti del trattore in modo indipendente		
Apparato di taglio da cm 75 con possibilità di regolare l'altezza ed inclinazione di taglio mediante apposito cilindro idraulico		
Possibilità di spostare lateralmente l'apparato di taglio con comando idraulico e tramite sfilo di cm 80		
Possibilità di scavalco automatico degli ostacoli come paracarri, piante o montanti dei guardrail		
Presenza di dispositivo automatico e manuale di autocontrollo della spinta		
Dispositivo di sicurezza auto livellamento completo di albero cardanico		
Fanaleria anteriore		
Potenza max assorbita dall'attrezzatura pari a 30 HP e 25 KW		
Kit spazzola di diametro di cm 75		

FIRMA DIGITALE